

SARABID LDR

Karakteri	Reaktif boyarmaddelerin çözünürlüğünü artırıcı dispergatör, iyon tutucu. Reaktif boyarmadde egaliz maddesi
Kimyasal Karakteri	Özel polimerler
Görünümü	Kahverengi sıvı
İyonik karakteri	Anyonik
pH değeri	6.0 – 8.0
20°C'de özgül ağırlığı	~ 1.15
Dayanımı	SARABID LDR soğuğa karşı hassas olup, düşük sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler ısıtma ve düzgün karıştırma ile kaybolur. Ürünün pH değeri 4.0 – 12.0 arasında stabildir.
Depolama	Ürün uygun koşullar altında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

SARABID LDR reaktif boyarmaddelerin çözünürlüğünü artırır. Boyayı mükemmel bir şekilde disperse etmesinden dolayı aglomerasyonu önler ve düzgün boyama sağlar.

Bununla birlikte, kalsiyum ve magnezyum gibi suya sertlik veren iyonları bağlama kapasitesine ve disperse etme özelliğine sahiptir. Metal içeren boyarmaddelerde metalin uzaklaştırılması söz konusu değildir. Ürün köpürme yapmaz. Ürünün 120 g/l'ye kadar tuza karşı dayanımı mükemmeldir.

Uygulama tekniği

Seyreltme talimatı

SARABID LDR su ile her oranda karıştırılabilir.

Uygulama alanları

SARABID LDR genellikle reaktif boyamada kullanılmaktadır. SARABID LDR çektirme metoduyla ve sürekli boyamalarda kullanıma uygundur. Ürün köpürme yapmaz bu sayede bütün makinelerde kullanılabilir.

Uygulama tavsiyeleri

Çektirme metodu:

0.5 – 2.0 g/l SARABID LDR

Boyamaya başlamadan önce hazırlanır.

Kontinü proses:

3.0 – 10.0 g/l SARABID LDR

uygulanır.

Güvenlik yönetmeliği ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduğu kabul edilmektedir.

Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Nisan 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com