

TUT TE 105 D

Karakteri Ambalaj ve kağıt endüstrisi için tutkal

Kimyasal Karakteri Etilen vinil asetat kopolimeri

Görünümü Beyaz emülsiyon

pH Değeri 4.0 – 6.0

İyonik Karakteri Anyonik

Katı İçeriği 50 ± 2 %

Viskozite 450 – 650 mPas (Brookfield RV, spindle:2, 20 rpm)

20°C'de Özgül Ağırlığı Yaklaşık 1.05 g/cm³

Camsı Geçiş Sıcaklığı (Tg) ~ 4 °C

Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı < 0 °C

Özellikleri

Film özellikleri TUT TE 105 D renksiz, şeffaf, parlak ve hafif yapışkan bir film oluşturur. TUT TE 105 D, yaşlanmaya ve ışığa karşı iyi direnç gösterir.

Uygulama Tekniği

Uygulama alanları TUT TE 105 D çok iyi yapışma özelliği sayesinde, karton kutu, oluklu mukavva, kağıt laminasyon ve etiket uygulamalarında kullanılır. Ürün ayrıca ambalaj endüstrisinde kullanılan laklı yüzey ve plastik film gibi zor yüzeylere de uygulanabilir.

TUT TE 105 D, 500 kutu/dk. hızla çalışan makinelerde kullanıma uygundur.

Depolama 6 aylık depolama süresinin aşılması tavsiye edilir. 25 °C sıcaklıkta ve korunaklı alanlarda depolayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiđimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Ağustos, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,
Email:info.turkey@cht.com.tr