

TUT E 728 2

Karakteri	Kağıt endüstrisi için yüksek hızlı makinelerde kullanıma uygun yapıştırıcı
Kimyasal Karakteri	Vinil akrilik kopolimeri
Görünümü	Beyaz viskoz sıvı
%10'luk çözeltinin pH değeri	4.0 – 5.0
İyonik karakter	Anyonik
20 °C de Viskozite	75000 – 95000 cps
Depolama	Ürün uygun koşullar altında 5-30°C arasında, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUT E 728 2 kuvvetli bir yapıştırıcıdır. Ürün ile şeffaf ve elastik bir film elde edilir.

Uygulama

Uygulama alanları

TUT E 728 2 karton kutu, oluklu mukavva, cilt kağıdı, kağıdı kağıda kutu imalatlarında kullanılabilir.

Sıcaklığa bağlı olarak viskozitede meydana gelebilecek değişikliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Ürünle çalışırken ortam sıcaklığının kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Proses

TUT E 728 2 ile diğer yapıştırıcılarla karışımlar oluşturmak mümkündür. Ürünlerin uyumluluğu kullanımdan önce kontrol edilmelidir.

TUT E 728 2, %10'nun üzerinde olmamak ve karıştırmak suretiyle su ile seyreltilir.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Ağustos, 2024

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: :+90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email:info.turkey@cht.com.tr