

TUT TX 1200

Karakteri	Seri ve kuvvetli kağıt yapıştırma için esnek film yapan sıvama tutkalı
Kimyasal Karakteri	Lateks
Görünümü	Bej rengi sıvı
pH değeri	9.8 – 11.2
20 °C de Viskozite	< 1000 cps (LVT - spindle:1,2,3 - 50 rpm)
Depolama	Ürün uygun koşullar altında nemsiz ortamda, kapalı orjinal ambalajında 12 ay süreyle depolanabilir.

Özellikleri

TUT TX 1200 makine ile yapılan çalışmalarda inceltmeden kullanılabilir. Ürün çok hızlı kuruma özelliğine sahiptir, şeffaf ve elastik bir film oluşturur. TUT TX 1200 kullanılan kutularda uzun beklemeden sonra bile iki yüzey birbirini gördüğü zaman yapışma sağlanır.

Uygulama tekniği

Uygulama alanları

TUT TX 1200 karton kutu, oluklu mukavva, cilt kağıdı, kağıdı kağıda kutu imalatlarında kullanılabilir.

Güvenlik yönetmeliđi ile ilgili bilgiler bu ürünün güvenlik veri belgelerinden bulunabilir.

Ürün ve ürüne ait teknik dökümanları yenileme hakkımız saklı tutulmaktadır

Uygulama teknikleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi ve tavsiye için her zaman teknik servis vermekteyiz.

Yazılı, sözlü veya yapılan denemelerle verdiğimiz teknik önerilerin ve tavsiyelerin doğru olduđu kabul edilmektedir.
Kontrolümüz dışında yapılan işlemler ve uygulamalar ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Versiyon: Ağustos 2024.

CHT GERMANY GMBH, P.O. Box 12 80, 72002 Tübingen, Bismarckstraße 102, 72072 Tübingen, Germany

Telephone: 07071/154-0, Fax: 07071/154-290, Email: info@cht.com, homepage: www.cht.com

CHT TURKEY KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş., Akçaburgaz Mah. 3118. Sok. No:2 Esenyurt/İstanbul, Tel: +90 212 886 79 13, Fax:+90 212 886 93 47,

Email: info.turkey@cht.com.